

TEKNISK DATABLAD

STAR MARIN

0227

MPS SELVPOLERENDE BUNNSTOFF

TYPE:

Selvpolerende, groehindrende bunnstoff.

BRUKSOMRÅDE:

Kan benyttes til alle typer båter av tre, plast, stål og lettmetall.

FORBEHANDLING:

Underlaget må være rent og tørt. Løstsittende gammel maling må fjernes. Ubehandlet underlag vaskes nøye og grunnes med art.nr. 5110 *MPS Primer til tre og stål* eller art.nr. 5111 *MPS Primer til plast og metall*.

Plastunderlag rengjøres med cellulosestyner og mattslipes før grunning.

NB! Alle flater som skal behandles må vaskes nøye med ferskvann.

BRUKSMÅTE:

Malingen omrøres. Påfør 1 - 2 fyldige strøk. Malingen skal ikke tynnes.

PÅFØRING:

Pensel, rull eller sprøyte.

ANMERKNINGER:

Ulike produksjonsnummer blandes før bruk.

DATA:

Type: Bunnstoff på spesialharpiks-basis
Viskositet: Ca. 87 KU

Spesifikk vekt: Ca. 1,55 kg/ltr.
Tørrestoff: Ca. 45 vol %

BRUKSDATA:

Anb. forbruk: 6 - 8 kvm/ltr. og strøk
Støvtør: Ca. 1/2 time v/23°C og 50 % relativ fuktighet.
Overmalbar: Ca. 6 timer v/23°C og 50 % relativ fuktighet.
Sjøsetting: Min. 6 timer, maks ingen

Lav temperatur og høy luftfuktighet forlenger tørketiden vesentlig.

Rengjørings-
middel for

verktøy: Star tynner nr. 10 (Xylen)

SIKKERHETSDATA:

Yrkeshygenisk luftbehov: Gruppe nr. 5

Se merking på boks/spann og eget HMS-datablad

DIVERSE:

Farge: Rød, off-white, blå og sort

04/2005